



*Veilig en stabiel
bij weer of geen weer*

Windsteunen van weinor *stabiliseren uw zonwering*
bij opstekende wind



De automatische windsensor moet bij het gebruik van de windsteunen worden uitgeschakeld. Want als uw scherm eenmaal vaststaat, kan het niet meer automatisch worden ingehaald

Gebruik uw zonnenscherm tot windkracht 5 – met stabiele steunen

Toebehoren met extra klasse – flexibel, uit te breiden, op te bergen ...



Stem de montage van uw steunen af op uw terrasvloer. Bij een houten vloer raden wij de vormsteen aan of de geschroefde bodemplaat, bij steen ook een bodemhuls in beton.

Een gemiddeld sterke bries hoeft uw terrasplezier in de schaduw nog niet te bederven. Want de windsteunen van weinor stabiliseren uw scherm bij opstekende wind. Om uw windsteunen in te stellen op verschillende doorgangshoogten, zijn deze in hoogte verstelbaar. Ook als u reeds een gemonteerd weinor knikarmscherm hebt, kan dit eenvoudig alsnog worden uitgerust met windsteunen.



Kogelkop

Als u uw scherm uitschuift, neemt een verdieping in de windsteun de kogelkop op. Door een draaiing van de ronde buis in de windsteun, kan de kogelkop worden vergrendeld: scherm en steunen zijn vast met elkaar verbonden.

Belastbare details

garanderen een betrouwbare bescherming van uw product



Bevestiging met bodemhuls

Voor een veilige verankering van uw windsteunen zorgt de montage met bodemhuls. Hiervoor wordt een metalen huls in beton vastgezet. Hierin wordt vervolgens de steun geplaatst en vastgeschroefd. Dankzij de bodemhuls is nivellering bij een ongelijke bodem mogelijk. Een afdekplaat beschermt de bodemhuls tegen invloeden van het klimaat.



Vastgeschroefde bodemplaat

Een andere solide montage-mogelijkheid vormt het vastschroeven in de ondergrond met behulp van een bodemplaat. De plaat wordt op de bodem vastgeschroefd en aansluitend wordt de steun geplaatst. Bij ongelijke ondergrond kan de plaat worden genivelleerd. Voor bescherming tegen het klimaat in de winter is er een afdekplaat.



Flexibele vormsteen van beton

Als u de voorkeur geeft aan een flexibele oplossing en boorgaten wilt vermijden, kunt u de vormsteen gebruiken. Hiervoor wordt de windsteun met de bodemplaat op de zware vormsteen geschroefd. Bij niet-gebruik bv. in de winter, kan deze volledig worden opgeruimd. Met de vormsteen zijn nivelleringen bij oneffenheden mogelijk.



Gekoppelde installaties voor grote terrassen

Als u bijzonder brede oppervlakken betrouwbaar van schaduw wilt voorzien, biedt weinor u gekoppelde schermen. De windsteunen van weinor zorgen ook bij twee met elkaar verbonden installaties voor een betrouwbare beschaduwing op gedeelten die aan wind worden blootgesteld.



Opbergzak

De steunen kunnen op elk moment eenvoudig worden gedemonteerd en worden opgehangen in de opbergzak. Deze wordt standaard meegeleverd.



Technische details	Product
Standaard	2 windsteunen, in 47 standaard RAL-lakken met bodemplaat of -huls, opbergzak
Hoogte	min. 180 cm, max. 220 cm
Gekoppelde systemen	ja, altijd leverbaar in paren
Andere RAL-kleuren	ja, tegen meerprijs (10%)
Andere structuurkleuren	ja, tegen meerprijs (15%)
Montagevarianten	2 vormstenen

www.weinor.nl

Uw speciaalzaak geeft u graag advies: